

SPECYFIKACJA

Alkohol etylowy odwodniony paliwowy zgodny z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska

CECHA	PARAMETRY
Wygląd	przezroczysty, pozbawiony zanieczyszczeń
Zawartość etanolu i wyższych nasyconych alkoholi % (m/m)	min 98,7
Zawartość wody, % (m/m),	max 0,30
Całkowita kwasowość (wyrażona jako zawartość kwasu octowego)% (m/m)	max 0,007
Przewodność elektryczna, $\mu\text{S}/\text{cm}$	max 2,5
Zawartość alkoholu metylowego % (m/m),	max 1,0
Zawartość wyższych nasyconych (C3-C5) mono alkoholi % (m/m)	max 2,0
Zawartość nieorganicznych chlorków, mg/kg,	max 1,5
Zawartość miedzi, mg/kg,	max 0,100
Zawartość fosforu, mg/l,	max 0,15
Zawartość siarki, mg/kg,	max 10,0
Zawartość siarczanów, mg/kg	max 3,0
Zawartość suchej pozostałości po odparowaniu mg/100ml	max 10

Alkohol etylowy odwodniony zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 maja 2026 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów

Oborniki, 15.07.2026r.

Kierownik ds. Jakości Produkcji

Iwona Demecka-Kępa